



Bus
Wasserheizungen

Thermo 50 / Thermo Top C / Thermo 90 ST

Einfach mehr Komfort:

Webasto Wasserheizgeräte für Mini- und Midibusse



„Beste Marke“
in der Kategorie Klima/Heizung

Webasto Wasserheizsysteme sind doppelt wirtschaftlich

Wasserheizsysteme von Webasto werden direkt in den Kühlwasser-Kreislauf eingebunden. Wie eine Zentralheizung heizt das System so den Wasserkreislauf. Auf diese Weise lässt sich nicht nur der Innenraum auf behagliche Temperaturen bringen, sondern gleichzeitig auch der Motor vorwärmen. Umweltschädliche und unwirtschaftliche Kaltstarts gehören damit der Vergangenheit an. Vorteile, die letztlich auch zu einer höheren Lebenserwartung des Motors beitragen.



Thermo 50 / Thermo Top C – der Standard in Sachen Wasserheizung

Die kostengünstigste Variante zum Vorheizen des Motors, zum Heizen des Innenraums oder zum Zuheizen während der Fahrt. Leistungsstark und günstig.



Thermo 90 ST – das Kraftpaket

Hohe, stufenlos regelbare Heizleistung (bis 9,1 kW), kompakt und servicefreundlich durch integriertes Steuergerät, niedriges Geräuschniveau und geringe elektrische Leistungsaufnahme.



Bedienelement Standarduhr – zuverlässig und praktisch (Für Thermo 50 / Thermo 90 ST)

Mit der Standarduhr kann die Webasto Wasserheizung auf drei verschiedene Startzeiten und die gewünschte Weckzeit programmiert werden.

Produktvorteile:

- Zur Motor- und Innenraumvorwärmung von Minibusen (Thermo Top C/Thermo 50)
- Zur Motor- und Innenraumvorwärmung von Midibusen (Thermo 90 ST)
- Zuheizfunktion
- Leistungsstark bei geringen Abmessungen
- 12 V Diesel und Benzin (Thermo Top C) und 24 V Diesel (Thermo 50)
- 12 V und 24 V Diesel Versionen (Thermo 90 ST)
- Geringer Brennstoffverbrauch
- Leiser Betrieb
- Bewährte Technologie: Top Qualität und Zuverlässigkeit
- Diagnosefähig

Technische Daten:

	Thermo Top C	Thermo 50	Thermo 90 ST
Wärmestrom (kW) (Teillast/Volllast)	2,6 / 5,2	2,2 / 5,0	1,8 - 7,6 cont. adj. 9,1 Booster mode
Elektrische Leistungsaufnahme (W) (Teillast/Volllast)	32 / 42	34 / 50	37 / 83
Brennstoffverbrauch (l/h)	0,3 / 0,6	0,3 / 0,6	0,2 / 0,9
Nennspannung (V)	12	24	12/24
Abmessungen (mm)	214 x 106 x 168	237 x 106 x 193	355 x 133 x 232
Gewicht (kg)	2,9	3,2	4,8

Webasto AG
Global Comfort Solutions
Postfach 80
82132 Stockdorf
Deutschland
Hotline: 01805 707 400¹⁾
Fax: +49 (0)395 55 92-353
www.webasto.de

1) 14 ct./Min.

Webasto
Fahrzeugtechnik GmbH
Jochen-Rindt-Straße 19
1230 Wien
Österreich
Hotline: 0820 400 123²⁾
Fax: +43(0)1 606 15 66
www.webasto.at

2) 10 ct./Min.

Webasto (Schweiz) AG
Hagmattstrasse 4
4123 Allschwil
Schweiz
Hotline: 0848 56 00 56³⁾
Fax: +41(0)61 486 95 89
www.webasto.ch

3) 8 Rp./Min.

Beratung · Einbau · Service